

СИЗОД optrel e3000X medical

Артикул	4558.000	
Тип	Автономный фильтрующий блок подачи воздуха (СИЗОД) (PAPR) Уровень защиты: ТНЗ (EN12941)	
Блок подачи	Подача очищенного воздуха:	
*	Уровень 1: 170 л/мин	
*	Уровень 2: 210 л/мин	
*	Уровень 3: 240 л/мин	
	* Все уровни контролируются и калибруются в соответствии со стандартными условиями: 20 градусов С и 0 метров над уровнем моря	
	Материал:	Cycloloy Resin C2950 (PC+ABS)
	Мотор:	С высококачественным подшипником увеличенного срока службы, безщеточный
	Предохранитель:	Электронный
	Шум:	Макс. 70 Дб
	Сигнализация:	Звуковая и визуальная сигнализация о снижении заряда батареи, забитом фильтре, отсутствии фильтра и низком уровне подачи воздуха
	Размеры (Д x Ш x В):	222x213x92.6 мм
	Вес:	1195g / 42,152oz (Включая фильтр и ремень, без батареи)
	Цвет:	Черный/белый
	Тип	ТНЗР R SL фильтр для ТНЗР system (EU)
Шланг	Длина:	1160 мм (удлиняемый до 1300 мм)
	Диаметр:	31 мм ((внутренний))
	Вес:	185g / 6.526 oz (без защитного чехла)
	Цвет:	Черный
Батарея	Тип:	E3000X
	Тип:	Li-Ion перезаряжаемый
	Напряжение / емкость:	14.8V / 3,25Ач
	Количество зарядок:	> 500
	Уровень подачи 1*	18
	Уровень подачи 2*	16
	Уровень подачи 3*	13
	Время зарядки:	Около 5 ч
	Вес:	420 г / 14,815 ун
	Цвет:	Черный
	* минимальное время работы при комнатной температуре	
Зарядное устройство	Тип:	Микропроцессорный, полностью контролируемый
	Входное напряжение:	100 - 240 В @ 50 Гц/60Гц с всеми адаптерами (для всех стран)
Зарядка при температуре	+0°C to +45°C	
Стандарты	EN 12941:1998 ТНЗ, TP TC 019/2011	
Серт. орган / Lic. No.	СЕ 1024, ВНИИ Труда	
ATEX маркировка 2014/34/EU		
Комплект поставки включает:	Блок подачи воздуха с шлангом, защитный чехол, ТНЗР R SL фильтр с префильтром, батарея, пластиковый ремень, зарядное устройство, инструкция	
Гарантия	2 года с момента продажи на производственные дефекты и дефекты материалов, на батарею не распространяется	

